



## AT2020V - LIMITED EDITION

Cardioïde condensatormicrofoon, incl. speciale AT8458a houder

### Overzicht:

Een nieuwe visie voor 2020 en daarna. Deze limited edition van de bekroonde **AT2020** is voorzien van een reflecterende chroomafwerking die niet alleen bedoeld is om de heldere, natuurlijke geluidskwaliteit van de microfoon te benadrukken, maar ook om de echte creatieve kracht - uzelf - te weerspiegelen!

Deze robuuste side-address condensator is ideaal voor thuisstudiotoepassingen en is voorzien van een lage-massa-diafragma dat speciaal is ontworpen voor een uitgebreid frequentiebereik en een superieure transiënte respons. De microfoon biedt een breed dynamisch bereik en hoge SPL's vormen geen probleem. De analoge XLR-uitgang kan eenvoudig worden aangesloten op een digitale converter of mixer. Als extra bonus wordt deze limited edition geleverd met een speciale **AT8458a**-houder om geluid, schokken of trillingen te dempen die worden overgebracht via een microfoonhouder, boom of standaard.

### Kenmerken:

- Limited-edition microfoon met reflecterende chroomafwerking.
- De standaard voor prijs/prestaties in side-address studiocondensator microfoontechnologie.
- Ideaal voor stempick-up.
- De hoge SPL-handling en het brede dynamische bereik bieden een ongeëvenaarde flexibiliteit.
- Het speciaal ontworpen lage-massa-diafragma levert een uitgebreid frequentiebereik en een superieure transiënte respons.
- Dankzij het cardioïde polaire patroon wordt de pick-up van geluiden vanaf de zij- en achterkant verminderd, met een betere isolatie van de gewenste geluidsbron als resultaat.
- Inclusief speciale AT8458a-houder.

**Adviesprijs: 129€** (incl. btw)

### Specificaties

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Element                       | Permanent gepolariseerde condensator met vaste-lading-achterplaat              |
| Polair patroon                | Cardioïde                                                                      |
| Frequentiebereik              | 20-20.000Hz                                                                    |
| Open circuit gevoeligheid     | -37 dB (14,1 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)                                          |
| Impedantie                    | 100 Ohms                                                                       |
| Max. niveau ingangsgeluid     | 144dB SPL (1 kHz bij 1% THD)                                                   |
| Ruis                          | 20dB SPL (A-gewogen)                                                           |
| Dynamisch bereik              | 124dB (1 kHz bij Max SPL)                                                      |
| Signaal-ruisverhouding        | 74dB (1 kHz bij 1 Pa, A-gewogen)                                               |
| Vereisten voor fantoomvoeding | 48V DC, 2 mA                                                                   |
| Gewicht                       | 345g                                                                           |
| Afmetingen                    | 160mm lang, 52mm max. diameter behuizing                                       |
| Uitgangconnector              | Integraal 3-pins XLR-M type                                                    |
| Bijgeleverde accessoires      | Speciale AT8458a-houder<br>5/8"-27 naar 3/8"-16 adapter met schroefdraad; Hoes |

1 Pascal = 10 dynes/cm<sup>2</sup> = 10 microbars = 94 dB SPL

Voor productverbetering is het product onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

